

"A"

Aerotermino industrial para uso interior

Características Técnicas

- Resistencias blindadas en acero.
- Todos los modelos se ofrecen con contactores.
- Termostato de ambiente con sonda.
- Limitador térmico de retardo.
- Limitador térmico de seguridad.
- Interruptor para sólo aire (piloto verde).
- Interruptor para calefacción (piloto rojo).
- Potencias de 4 kW a 12 kW.
- Ubicación en suelo o a pared con soporte suministrado.
- Manguera de conexión eléctrica no incluida.
- Cuerpo en acero acabado en epoxi blanco RAL 9010.



MODELO		A-4 monofásico	A-4	A-6	A-9	A-12
Potencia	W	4000	4000	6000	9000	12000
Potencia	kcal/h	3440	3440	5160	7740	10320
Intensidad	A	17,4	5,8	8,7	13,0	17,3
Tensión		220-240 V~	3x400 V+N~	3x400 V+N~	3x400 V+N~	3x400 V+N~
Frecuencia	Hz	50	50	50	50	50
Caudal	m³/h	400	400	600	750	900
Nivel sonoro	dBA	49	49	49	52	52
Aislamiento		Clase I	Clase I	Clase I	Clase I	Clase I
Medidas	cm	27,2x33,6x24	27,2x33,6x24	34x38,5x25	34x38,5x36	34x38,5x36
Peso	kg	8,5	8,5	10	12	13,5
Peso embalado	kg	9,5	9,5	11,5	14	15,5